

Z1000

La PHILOSOPHIE kawasaki en un seul MOT : Z1000



Année modèle 2009

COLORIS



Noir Ebony



Orange Candy
Burnt / Noir
Metallic Diablo



Blanc Pearl
Crystal / Argent
Atomic

DESCRIPTION



Berceau inférieur



Moteur



Silencieux



Réservoir d'essence

caractéristiques

Moteur	4 cylindres en ligne, 4-temps à
Cylindrée cm³	953 cm ³
Alésage x course	77,2 x 50.9 mm
Taux de compression	11.2:1
Distribution	2 ACT, 16 soupapes
Puissance maxi	106 ch (78,2 kW) à 9 000 tr/mn
Couple maxi	9,4 kgf.m (92,4 N.m) à 7 700 tr/mn
Type d'alimentation	Injection : 4 x Ø 36 mm (Keihin) à double papillon secondaire
Allumage	Électronique
Démarrreur	Électrique
Lubrification	Sous pression, carter humide
Boîte de vitesses	6 rapports
Transmission finale	Chaîne à joints en X
Embrayage	Multidisque en bain d'huile, à commande manuelle
Cadre	Cadre tubulaire (avec montants latéraux) en acier haute résistance
Angle de chasse/chasse	24,5° / 103 mm
Suspension avant	Fourche inversée de 41 mm avec amortissement progressif en détente et réglage en précharge des ressorts
Suspension arrière	Uni-Trak Bottom-Link avec amortisseur à gaz, amortissement progressif en détente et réglage en précharge des ressorts
Débattement avant	120 mm
Débattement arrière	150 mm
Pneu avant	120/70ZR17M/C (58W)
Pneu arrière	190/50ZR17M/C (73W)
Frein avant	Deux disques semi-flottants en pétales de 300 mm
Frein arrière	Simple disque de 250 mm en pétales
Angle de braquage gauche /	31° / 31°
Dimensions (L x L x H)	2 090 mm x 780 mm x 1 065 mm
Empattement	1 445 mm
Garde au sol	160 mm
Hauteur de selle	820 mm
Réservoir	18,5 litres
Poids tous pleins faits	228 kg / 232 kg (ABS)
Allumage des codes automatique	n/a
Conforme à la limite d'émission Européenne	EURO 3